







Premium Netzkabel				
Eigenschaften	Technische Angaben		Länge	VK*
	 <p>Doppelt geschirmtes Netzkabel Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung Sauerstofffreies Kupferkabel Hochwertige Stecker</p>	Leiter:	3 x 1,5 qmm	1,5 Meter
Belastbar bis:		13 Ampere	2,5 Meter	179,00 €
Isolierung:		hochwertiges PVC	3,5 Meter	239,00 €
Abschirmung:		Aluminium/Polyester		
Widerstand:		< 8 Ohm / KM		

Elite Netzkabel				
Eigenschaften	Technische Angaben		Länge	VK*
	 <p>Doppelt geschirmtes Netzkabel Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung Sauerstofffreies Kupferkabel 24 Kt. Gold IsoTek IEC-Stecker</p>	Leiter:	3 x 1,5 qmm	1,5 Meter
Belastbar bis:		13 Ampere	2,5 Meter	239,00 €
Isolierung:		hochwertiges PVC	3,5 Meter	299,00 €
Abschirmung:		Aluminium/Polyester		
Widerstand:		< 8 Ohm / KM		


Optimum Netzkabel				
Eigenschaften	Technische Angaben		Länge	VK*
	 <p>Dreifach geschirmtes Netzkabel Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung Sauerstofffreies Kupferkabel 24Kt. Schuko Stecker und IEC Stecker Set</p>	Leiter:	3 x 2,5 qmm	1,5 Meter
Belastbar bis:		20 Ampere	2,5 Meter	439,00 €
Isolierung:		hochwertiges PVC	3,5 Meter	549,00 €
Abschirmung:		Aluminium/Polyester		
Widerstand:		< 8 Ohm / KM		

Sirius				
Eigenschaften	Technische Angaben		Ausgänge	VK*
	 <p>Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander Kirchhoff's Equal Resistance Path kurzzeitig 22.500 Ampere Absorptionsvermögen Verbessert Klang- und Bildqualität 25 Jahre Garantie.</p>	Anzahl der Ausgänge:	6	6-fach
Art der Ausgänge:		Schuko		
Netzeingang:		IEC, mit Sicherung		
Netzspannung:		230 Volt/50 Hz-60 Hz		
Max. Stromstärke Ausg. 1:		10 Ampere		
Max. Leistung:		2.300 Watt		
Abmessungen (BxHxT):		88 x50x480mm		


Gemini				
Eigenschaften	Technische Angaben		Ausgänge	VK*
	 <p>Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander 2 hochqualitative, einzeln gefilterte Ausgänge Kompakt und elegant Wandhalterungen als Zubehör erhältlich</p>	Anzahl der Ausgänge:	2, 4, 6 oder 8	2-fach
Art der Ausgänge:		Schuko	4-fach	440,00 €
Netzeingang:		IEC, mit Sicherung	6-fach	490,00 €
Netzspannung:		230 Volt/50 Hz-60 Hz	8-fach	540,00 €
Max. Stromstärke Ausg. 1:		10 Ampere		
Max. Leistung:		2.300 Watt		
Abmessungen (BxHxT):		120x80x410/555/700		
			Wandhalter	38,00 €


Orion				
Eigenschaften	Technische Angaben		Ausgänge	VK*
	 <p>Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für alle Systeme Isolation der Komponenten voneinander 2 hochqualitative einzeln gefilterte Ausgänge Kompakt und elegant Wandhalterungen als Zubehör erhältlich</p>	Anzahl der Ausgänge:	2, 4, 6 oder 8	2-fach
Art der Ausgänge:		Schuko	4-fach	610,00 €
Netzeingang:		IEC, mit Sicherung	6-fach	660,00 €
Netzspannung:		230 Volt/50 Hz-60 Hz	8-fach	710,00 €
Max. Stromstärke Ausg. 1:		10 Ampere		
Max. Stromstärke Ausg. 2:		3,15 Ampere		
Abmessungen (BxHxT):		120x80x410/555/700		
			Wandhalter	38,00 €


IsoPlug				
Eigenschaften	Technische Angaben			VK*
	 <p>Einfache Plug-and-play-Lösung Für alle Systeme Beste Wirkung in Nähe von Störquellen</p>	Stecker:	Schuko	Stück
Netzspannung:		230 Volt/50 Hz-60 Hz		
Abmessungen (BxHxT):		50x60x45		
Gewicht:		170 g		


IsoTek 24Kt. Gold Schuko & IEC Stecker Set				
Eigenschaften	Technische Angaben			VK*
	 <p>24Kt. Schuko Stecker und IEC Stecker Set</p>	Stecker:	Schuko & IEC	pro Set


IsoTek Full System Enhancer CD				
Eigenschaften	Technische Angaben			VK*
	 <p>65 Minuten "Burn-in"- und Entmagnetisierungssignale Verkürzt deutlich die Einspielzeit einer Anlage Verbessert die Klangqualität</p>	Anzahl der Tracks:	3	Stück
Spielzeit:		65 Minuten		


bluehorizon proburn					
Eigenschaften	Technische Angaben			VK*	
	 <p>Der Proburn erzeugt spezifische ultra-tiefe und ultra -hohe Frequenzen um die Kabel-Leistung zu optimieren. Verkürzt deutlich die Einspielzeit einer Kabel und verbessert die Klangqualität</p>	Anschlüsse:	4 LS -Terminals	Silber	699,00 €
			2 Paar RCA Terminals	Schwarz	699,00 €
			1 Paar XLR Terminals		
Abmessungen (BxHxT):		170x70x150			


Mira				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
		Einfache Plug-and-play-Installation Starker, 700 Joule Überspannungsschutz Verlängert Lebensdauer angeschlossener Geräte Verbessert Bild & Klang Isolation der Komponenten voneinander Kompaktes und elegantes Design	Anzahl der Ausgänge: 2 Schuko + 1 Antenne Art der Ausgänge: Schuko Netzzeingang: IEC, mit Sicherung Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Max. Stromstärke 1/2: 10 Ampere Abmessungen (BxHxT): 95x85x155	

Vision				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
		Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander 6 individuell gefilterte Ausgänge Elegantes Design in voller Gehäusebreite Mehrfach ausgezeichnet	Anzahl der Ausgänge: 6 Netzzeingang: IEC, mit Sicherung Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Max. Stromstärke 1/2: 10 Ampere Max. Stromstärke 3-6: 6,3 Ampere Max. Stromstärke gesamt: 16,3 Ampere Abmessungen: (BxHxT) 444x85x305 Gewicht: 7 kg	Vision in Schwarz

Aquarius Neu!				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
		Einfache Plug-and-play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander 6 individuell gefilterte Ausgänge Elegantes Design in voller Gehäusebreite Mehrfach ausgezeichnet	Anzahl der Ausgänge: 6 Netzzeingang: IEC (C20) Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Max. Stromstärke 1/2: 16 Ampere Max. Stromstärke 3-6: 6 Ampere Max. Stromstärke gesamt: 16 Ampere Abmessungen: (BxHxT) 444x85x305 Gewicht: 9 kg	Stück in Schwarz

Sigmas				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
		Praktisch unbegrenzte Stromlieferfähigkeit Geeignet für alle Audio- oder AV-Komponenten Kompaktes und elegantes Design Ideal für ganze Systeme	Anzahl der Ausgänge: 6 Netzzeingang: IEC 20 Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Max. Stromstärke 1/2: 16 Ampere Max. Stromstärke 3-6: 6 Ampere Max. Stromstärke gesamt: 16 Ampere Abmessungen: (BxHxT) 444x85x305 Gewicht: 9,75 kg	Stück in Schwarz

Nova High-End Power Conditioner (für Quellengeräte)				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
		Automatische adaptive Schaltung Ideal für alle Quellengeräte Elegantes Design in voller Gehäusebreite Sechs einzeln gefilterte adaptive Ausgänge „Weiches“ Einschalten, ideal für AV-Anlagen Hochqualitative, resonanzdämpfende RDC-FüÙe	Anzahl der Ausgänge: 6 Netzzeingang: Neutrik Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Maximale Stromstärke: 16 Ampere Gesamtleistung (230 V): 3.680 Watt Spannungsspitzen: unbegrenzt Abmessungen: (BxHxT) 435x135x355 Gewicht: 12 kg	Stück in Schwarz

Titan High-End Power Conditioner (hochbelastbar, auch für Einstufen verwendbar)				
	Eigenschaften	Technische Angaben		VK*
		Praktisch unbegrenzte Stromlieferfähigkeit Geeignet für alle Audio- oder AV-Komponenten Kompaktes, dabei elegantes Design Ausgänge durch Multi-Link erweiterbar Hochqualitative, resonanzdämpfende RDC-FüÙe	Anzahl der Ausgänge: 2 + Multi-Link Netzzeingang: Neutrik Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Maximale Stromstärke: 16 Ampere Gesamtleistung (230 V): 3.680 Watt Spannungsspitzen: unbegrenzt Abmessungen: (BxHxT) 275x182,5x275 Gewicht: 12,75 kg	Stück in Schwarz Multi-Link in Schwarz

Garantie:

5 Jahre Werksgarantie auf Material und Herstellungsfehler (nicht übertragbar) bei Einsendung der vom autorisierten Fachhändler abgestempelten Registrierkarte innerhalb von 10 Tagen nach Kauf. Ansonsten gelten die gesetzlichen Garantiebedingungen.

Anmerkungen:

VK* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.